

リユースウォール

リユースウォールとは


現地で発生する建設発生土、建設廃材（アスファルト・コンクリート塊等）をコンクリートブロックの中詰材に使用し、壁体自重として再利用できる擁壁です。

特長

- ・擁壁タイプは、逆台形擁壁・もたれ式擁壁・重力式擁壁等に対応できます。
- ・各ブロックに底板があるため中詰材の沈下の心配が無く、中詰材の転圧作業が不要です。
- ・中詰材に建設発生土、建設廃材を使用することで、処理コストが低減されます。
- ・ブロックが1.0㎡と大型であるため、施工日数を短縮できます。




断面図




中詰材


リユースウォール100A型



リユースウォール150A型



リユースウォール100B型



中詰材の単位体積質量一覧表

中詰材種別	単位体積質量(kN/m³)
建設発生土	15
建設廃材	10
アスファルト・コンクリート塊	10
リサイクル材	10
アッシュストーン	10
再生クラッシャーラン	15

間詰材の単位体積質量一覧表

間詰材種別	単位体積質量(kN/m³)
砕石(再生クラッシャーラン)	17
現地発生土	17
コンクリート	23

施工写真

1.製品据付け



2.縦・横連結金具取付



3.中詰材投入



4.間詰材・裏込材投入



5.間詰材・裏込材転圧




6.完成状況



単体図


リユースウォール100 A 型

標 準 型




リユースウォール150 A 型

標 準 型



リユースウォール100 B 型

標 準 型



中詰材

発生土



アスファルト・コンクリート塊



水抜孔



呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸 法 (mm)	中詰材 (m³)	間詰材① (m³)	間詰材② (m³)
100 A型	1100		1998×500×1000	0.341	0.206	—
150 A型	1406		1998×500×1500	0.583	0.206	0.125
100 B型	879		1500×500×1000	0.368	—	0.250